

## OPIS DEL:

Dobava in montaža opreme:

### 1. MONTAŽNO SKLADIŠČNI OBJEKT ALUMINIJASTA KONSTRUKCIJA – PVC

dimenzije 20,00 m x 30,00 m x 4,40 m

<b>Objekt:</b> <b>Montažna skladiščna hala – nad prehodno obdelavo</b>
--

#### 1. Osnovne dimenzije

- |                     |            |
|---------------------|------------|
| ▪ Širina:           | 20,00 m    |
| ▪ Dolžina:          | 30,00 m    |
| ▪ Raster:           | Min 2,50 m |
| ▪ Kapna višina:     | Min 4,40 m |
| ▪ Slemenska višina: | Min 6,00 m |

#### 2. Tehnični normativi in standardi, specifikacije

- |  |  |
|--|--|
| ▪ Konstrukcija:                          | aluminijasta eloksirana z jeklenimi elementi ali jeklena vroče cinkana (vsi jekleni deli so vroče cinkani) |
| ▪ Streha:                                | material PES prevlečen s PVC, teža min 650 g/m <sup>2</sup><br>težko gorljiv po standardu DIN 4102 - B1    |
| ▪ Stranice:                              | material PES prevlečen s PVC, teža min 650 g/m <sup>2</sup><br>težko gorljiv po standardu DIN 4102 - B1    |
| ▪ Obremenitev snega:                     | 0,75 kN/m <sup>2</sup>   |
| ▪ Obremenitev vetra:                     | Min. do hitrosti 140 km/h  |
| ▪ Barva:                                 | bela ali siva  |
| ▪ Vrata - stranska:<br>min(4,80x3,90 m): | 2 kom  |

Statični izračun - kopija mora biti zajeta v ceni.

Način postavitve komplet z vsem pritrdilnim materialom predvidi ponudnik (na že pripravljeno asfaltno ploščad).

## 2. MONTAŽNO SKLADIŠČNI OBJEKT ALU1 ALUMINIJASTA KONSTRUKCIJA - PVC

Dimenzije 18,00 m x 12,50 m x 4,00 m

<b>Objekt:</b> Montažna skladiščna hala - DEPONIJA
--

### 1. Osnovne dimenzije

- |                     |                                      |
|---------------------|--------------------------------------|
| ▪ Širina:           | Min 18,00 m (lahko v dveh segmentih) |
| ▪ Dolžina:          | Min 12,50 m                          |
| ▪ Raster:           | Min 2,50 m                           |
| ▪ Kapna višina:     | Min 4,00 m                           |
| ▪ Slemenska višina: | Min 5,00 m                           |

### 2. Tehnični normativi in standardi, specifikacije

- |                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| ▪ Konstrukcija:                       | aluminijasta eloksirana z jeklenimi elementi ali jeklena vroče cinkana (vsi jekleni deli so vroče cinkani) |
| ▪ Streha:                             | material PES prevlečen s PVC, teža min 650 g/m <sup>2</sup><br>težko gorljiv po standardu DIN 4102 - B1    |
| ▪ Stranice:                           | material PES prevlečen s PVC, teža min 650 g/m <sup>2</sup><br>težko gorljiv po standardu DIN 4102 - B1    |
| ▪ Obremenitev snega:                  | 0,75 kN/m <sup>2</sup>   |
| ▪ Obremenitev vetra:                  | Min. do hitrosti 140 km/h  |
| ▪ Barva:                              | bela ali siva  |
| ▪ Vrata - čelna:<br>min(4,80x3,90 m): | 2kom   |

Statični izračun - kopija mora biti zajeta v ceni.

Način postavitve komplet z vsem pritrdilnim materialom predvidi ponudnik (na že pripravljeno asfaltno ploščad).